

## MD\_45 SPECTRUM SunLike technology

### Descrizione tecnica

Profilo modulare in estrusione di alluminio per una illuminazione contemporaneamente diretta e indiretta. Progettato per agganciare direttamente al profilo i cavi di sospensione in acciaio inox per essere sospeso.

Luce diretta con lenti premium ad alta efficienza, UGR < 19, emissione 54° efficienza 90°, luce indiretta con diffusore in policarbonato a filo bordo (non retratti) e consentono una continuità di luce su tutto il profilo con una emissione non superiore ai 120°.

Il sistema può essere cablato con strip LED 24V di diversa potenza ed è predisposto per contenere l'alimentatore al proprio interno.

Disponibile in versione DALI e SunLike Technology Turnable White a progetto.

### Installazione:

A sospensione.

### Dimensione:

#### MD\_45 SPECTRUM

P= 54mm H = 88,5mm

### Colore:



94 bianco superopaco  
white ultramatte



92 nero superopaco  
black ultramatte



98 alluminio anodizzato  
anodized aluminium

### MD\_45 SPECTRUM

IP 40  $\frac{1}{\equiv}$   $\text{C}$   $\text{E}$   $\frac{230}{\text{Volt}}$   $\text{A}$

L=1150mm 56W

Upper LED, 21,6W, 24V, 3000°K, 2464lm, CRI>90, IP40, class A+

Lower LED, 34,4W, 700mA, 3000°K, 3640lm, CRI 97, IP40, Classe A++

L=2246 mm 112W

Upper LED, 43,2W, 24V, 3000°K, 4928lm, CRI>90, IP40, class A+

Lower LED, 68,8W, 700mA, 3000°K, 7280lm, CRI 97, IP40, Classe A++

### MD\_45 SPECTRUM

Sospensione

