

LOTUS CEILING



Descrizione tecnica

Proiettore orientabile 360°-90° a plafone dotato di alimentatore incorporato. Struttura in alluminio verniciato a polveri epossilpoliestere. L'apparecchio è dotato di lente per emissione 30° 40° 60°. Cablato con sorgente luminosa a LED COB ad alta potenza, 250mA, 3000°K. e alimentatore on/off o DALI.

Installazione:

A plafone.

Dimensione:

LOTUS CEILING

Ø = 40 mm H = 330 mm

Finiture:

| | | |
|---|--|--|
| 2 = 2 base nero/corpo nero black base / black body | 2 4 = 24 base nero/corpo bianco black base / white body | 86 = 86 base e corpo grigio bluastr bluish gray base and body |
| 4 = 4 base bianco/corpo bianco white base / white body | 4 2 = 42 base bianco/corpo nero white base / black body | 87 = 87 base e corpo grigio seta base and body in silk gray |
| | | 96 = 96 base e corpo bronzo bronze base and body |

LOTUS CEILING LED 8,3W 250mA 979 Lm CRI> 90 3000°K



IP 40



120V
230V



Disponibile in versione 2700°K, 4000°K

Disponibile con dimmerazione DALI

LOTUS CEILING

