



## SIMPLY 80 2 SPOT LED COB

### Descrizione tecnica

Apparecchio ad incasso orientabile in battuta realizzato in lamiera di acciaio verniciato a polveri epossilpoliestere in colore bianco opaco, nero, grigio alluminio con cornice d'appoggio al soffitto/parete nei colori bianco, nero, grigio alluminio. L'apparecchio permette il cablaggio delle sorgenti luminose a LED COB di tolleranza colore 3 McAdams, vita operativa 50.000 ore, CRI>90, Classe A++.

### Installazione:

Ad incasso in battuta sul cartongesso.

### Dimensione:

**SIMPLY 80 2 SPOT LED COB**

L = 188mm P = 110mm H = 140 mm

### Colore:

**2 2 = 22**

scatola e anelli neri + cornice nera  
box and ring black + black frame

**4 4 = 44**

scatola e anelli bianco seta + cornice bianco seta  
box and ring silky white in colour + silky white frame

**4 2 = 42**

scatola e anelli bianco seta + cornice nera  
box and ring black + black frame






**2 4 = 24**

scatola e anelli neri + cornice bianco seta  
box and ring silky white in colour + black frame

**2 12 = 212**

scatola e anelli neri + cornice grigio argento texturizzato  
box and ring black in colour + texturized silvery grey frame

SIMPLY 80 2 spot LED COB 6W 3000°K 615lm 102,5lm/w CRI>90 350mA

IP 40     

**Disponibile in versione 4000°K.**

SIMPLY 80 2 spot LED COB 9W 3000°K 1025lm 114lm/w CRI>90 500mA

IP 40     

**Disponibile in versione 2700°K - SPARK 3100°K - 4000°K.**

### SIMPLY 80, 2 SPOT LED COB

