

Scheda tecnica prodotto

Progetto mad designer 2015

MACROLUX

MACROLUX s.r.l. 31020 San Vendemiano Treviso - Italia Via Padania, 67/69 t. +39 0438 470773 f. +39 0438 470295 p. iva 03547130264 macrolux@macrolux.net www.macrolux.it



REAL DEEP 80 LED COB, 1 SPOT

Descrizione tecnica

Apparecchi ad incasso a scomparsa senza cornice per l'installazione nel cemento o laterizio mediante annegamento della cassa a perdere e intonacatura finale.

Il contenitore, è in grado di sopportare stress di pressione del cemento e può ospitare gli alimentatori della sorgente a lato dello spot.

Sorgenti LED COB Passive tolleranza colore 3 McAdams, vita operativa 50.000 ore, CRI>90, orientabilità +/-30° Classe A++.

Installazione:

Ad incasso a filo nel cemento e/o laterizio.

Dimensione:

REAL DEEP 80 LED COB, 1 SPOT

L = 83mm P = 75mm H = 100

Colore:




REAL DEEP 80 LED COB 6W 3000°K 615lm 102,5lm/w CRI>90 350mA.




Disponibile in versione 4000°K.

REAL DEEP 80, 1 SPOT LED COB

Orientabilità +/-90°




100




83

75




75

618.0070.--
codice della scatola a perdere fornito già assemblato (cassa + plaster kit)
box code supplied already assembled (housing + plaster kit)



150



88

150



+/- 30°



130