

RF_70 LED COB



Descrizione tecnica

Apparecchio tondo ad incasso orientabile a scomparsa totale.

La peculiarità del prodotto consiste nell'esistenza di due elementi, la cassa esterna che va installata a filo cartongesso e la struttura interna che alloggia lo spot e consente il suo orientamento.

Le due parti così distinte determinano un plus di funzionalità e di design, dando la possibilità di posizionare l'elemento luce all'interno del filo muro.

La sorgente luminosa viene installata in un anello conico rientrante e orientabile che garantisce il perfetto controllo del flusso luminoso garantendo un effetto antiabbagliamento. Possibilità di cablare sorgenti luminose LED COB tolleranza colore 3 McAdams, vita operativa 50.000 ore, CRI>90, Classe A++.

Installazione:

Ad incasso a filo cartongesso.

Dimensioni:

RF_70 LED COB

Ø Spot = 67 mm H = 102/122mm

Colore:



RF70 LED COB 6W 3000°K 615lm 102,5lm/W CRI>90 350mA classe A++



Disponibile in versione 4000°K

Disponibile con dimmerazione DALI

RF70 LED COB 9W 3000°K 1025lm 114lm/W CRI>90 500mA classe A++



Disponibile in versione 4000°K

Disponibile con dimmerazione DALI

RF_70 LED COB

