

## Scheda tecnica prodotto

Progetto mad designer 2004

MACROLUX

MACROLUX s.r.l. 31020 San Vendemiano Treviso - Italia Via Padania, 67/69 t. +39 0438 470773 f. +39 0438 470295 p. iva 03547130264 macrolux@macrolux.net www.macrolux.it



### SIMPLY 160, 1 SPOT

#### Descrizione tecnica

Apparecchio ad incasso orientabile in battuta realizzato in lamiera di acciaio verniciato a polveri epossilpoliestere in colore bianco opaco, nero, grigio alluminio con cornice d'appoggio al soffitto/parete nei colori bianco, nero, grigio alluminio.

L'apparecchio permette il cablaggio delle sorgenti luminose con lampade alogene G53 12V 1x max 100W, ioduri metallici CDM-R 111 GX8,5 230V 1x 35/70W e LED COB di tolleranza colore 3 McAdams, vita operativa 50.000 ore, CRI>90, Classe A++






#### Installazione:

Ad incasso in battuta sul cartongesso.

#### Dimensione:

**SIMPLY 160, 1 SPOT** L = 190mm P = 190mm H = 100/182mm

#### Colore:

	= 22	scatola e anelli neri + cornice nera box and ring black + black frame		= 24	scatola e anelli neri + cornice bianco seta box and ring silky white in colour + black frame
	= 44	scatola e anelli bianco seta + cornice bianco seta box and ring silky white in colour + silky white frame		= 212	scatola e anelli neri + cornice grigio argento texturizzato box and ring black in colour + texturized silvery grey frame
	= 42	scatola e anelli bianco seta + cornice nera box and ring black + black frame			

#### SIMPLY 160 AR111 G53 12V 1x max 100W

IP 20    

#### SIMPLY 160 CDM-R111 GX8.5 230V 1x35W/70W

IP 20    

#### SIMPLY 160 LED COB 15W 3000°K 1835lm 127lm/w CRI>90 350mA

IP 40      

#### SIMPLY 160 LED COB 21W 3000°K 2500lm 119lm/w CRI>90 500mA

IP 40      

**Disponibile in versione LED COB 2700°K - SPARK 3100°K - 3500°K - 4000°K**

#### SIMPLY 160 1 SPOT

