

Scheda tecnica prodotto

Progetto mad designer 2004

MACROLUX

MACROLUX s.r.l. 31020 San Vendemiano Treviso - Italia Via Padania, 67/69 t. +39 0438 470773 f. +39 0438 470295 p. iva 03547130264 macrolux@macrolux.net www.macrolux.it



SIMPLY 160, 2 SPOT LED COB

Descrizione tecnica

Apparecchio ad incasso orientabile in battuta realizzato in lamiera di acciaio verniciato a polveri epossilpoliestere in colore bianco opaco, nero, grigio alluminio o in esecuzione speciale nei colori RAL con cornice d'appoggio al soffitto/parete nei colori bianco, nero, grigio alluminio o RAL.

L'apparecchio permette il cablaggio delle sorgenti luminose con lampade alogene G53 12V 2x max 100W, ioduri metallici CDM-R 111 GX8,5 230V 2x 35/70W e LED COB di tolleranza colore 3 McAdams, vita operativa 50.000 ore, CRI>90, Classe A++.

Installazione:

Ad incasso in battuta sul cartongesso.

Dimensione:

SIMPLY 160, 2 SPOT

L = 340mm P = 190mm H = 100/182mm

Colore:

  = 22

scatola e anelli neri + cornice nera
box and ring black + black frame

  = 44



scatola e anelli bianco seta + cornice bianco seta
box and ring silky white in colour + silky white frame

  = 42

scatola e anelli bianco seta + cornice nera
box and ring black + black frame

  = 24

scatola e anelli neri + cornice bianco seta
box and ring silky white in colour + black frame

  = 212

scatola e anelli neri + cornice grigio argento texturizzato
box and ring black in colour + texturized silvery grey frame

SIMPLY 160 AR111 G53 12V 2 x max 100W

IP 20    

SIMPLY 160 CDM-R111 GX8.5 230V 2 x 35W/70W

IP 20    

SIMPLY 160 2x LED COB 15W 3000°K 1835lm 127lm/w CRI>90 350mA

IP 40      16°  32°

SIMPLY 160 2x LED COB 21W 3000°K 2500lm 119lm/w CRI>90 500mA

IP 40      16°  32°

Disponibile in versione LED COB 2700°K - SPARK 3100°K- 3500°K - 4000°K

SIMPLY 160 2 SPOT

