

Scheda tecnica prodotto

Progetto mad designers 2020

MACROLUX

MACROLUX s.r.l. 31020 San Vendemiano Treviso - Italia Via Padania, 67/69 t. +39 0438 470773 f. +39 0438 470295 p. iva 03547130264 macrolux@macrolux.net www.macrolux.it



MD_45

Descrizione tecnica

Profilo modulare in estrusione di alluminio per una illuminazione contemporaneamente diretta e indiretta. Progettato per agganciare direttamente al profilo i cavi di sospensione in acciaio inox è particolarmente adatto ad essere sospeso. I diffusori in policarbonato opale o prismaticizzato sono a filo bordo (non retratti) e consentono una continuità di luce su tutto il profilo con una emissione non superiore ai 120°.

Installazione:

A sospensione.

Dimensione:

MD_45

P= 54mm H = 88,5mm

Colore:



94
bianco superopaco
white ultramatte



92
nero superopaco
black ultramatte



98
alluminio anodizzato
anodized aluminium



MD_45 L= 1520, 60W, 7610lm

Upper LED 29.4W, 24V, 3000°K 3360lm, CRI>90, IP, classe A+

Lower LED 30.5W, 700mA, 3000°K, 4250lm, CRI>90, IP20, classe A+

MD_45 L= 1820, 72W, 9132

Upper LED 35.28W, 24V, 3000°K 4032lm, CRI>90, IP, classe A+


Lower LED 36.6W, 700mA, 3000°K, 5100lm, CRI>90, IP20, classe A+

MD_45 L= 2420, 96W, 12176lm

Upper LED 47.04W, 24V, 3000°K 5376lm, CRI>90, IP, classe A+


Lower LED 48.8W, 700mA, 3000°K, 6800lm, CRI>90, IP20, classe A+

MD_45



54

88,5



L = 1520, 1820, 2420